



DAISY VP

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN CONTROLADAS POR OFIX VP



UNA SOLUCIÓN EVOLUTIVA

Combinando las bombas dosificadoras Daisy VP con un analizador Ofix VP, se convierte en un verdadero dispositivo de tratamiento automático del agua. Controla una regulación automática del pH así como un dispositivo de dosificación/ regulación del cloro.



APLICACIÓN INTUITIVA

De un vistazo en tu aplicación Vigipool, puedes ver las mediciones esenciales de tu piscina (pH, RedOx, T°C) y adapta de forma inteligente tu tratamiento del agua. La aplicación permite acceder al historial de datos y también controlar el tratamiento automáticamente.



COMPACTO Y UNIVERSAL

Las bombas dosificadoras Daisy VP están disponibles en dos versiones. Combina tu bomba dosificadora Daisy pH o Daisy ORP con el analizador para el control automático del pH o para accionar una unidad de dosificación/ regulación de cloro.



PASA DE UN ANALIZADOR A UN TRATAMIENTO AUTOMATIZADO



Combine las bombas dosificadoras Daisy VP on su analizador conectado y convierta su instalación de control en un sistema completo de tratamiento de agua.



Las dos bombas dosificadoras, conectadas de forma inalámbrica a su Ofix VP, utilizan la información medida por el analizador para funcionar.



¡Además, hay dos lugares para los inyectores directamente en el Ofix VP, por lo que no hay que hacer ningún trabajo en la tubería! Instalación simplificada.



DAISY VP PH

Regulación pH automática conectada sobre toma de 230V



DAISY VP OX

Regulación RedOx automática conectada sobre toma de 230V



VIGIPOOL : EL LOCAL TÉCNICO EN TU MÓVIL

Vigipool es tu nueva aplicación para smartphon que te permite tener siempre tu local técnico en el bolsillo. En esta aplicación, puedes centralizar tus equipos del local técnico y controlar tus dispositivos conectados al Wifi de la casa desde cualquier parte del mundo. Vigipool le permite acceder a las diferentes medidas de su Ofix VP y tener acceso en tiempo real a su local técnico. En la aplicación Vigipool puede ver las mediciones en curso, utilizar consejos y configurar los parámetros de sus dispositivos de control de pH y RedOx.

UNA SOLUCIÓN EVOLUTIVA :

Para una instalación aún más completa, añade dispositivos compatibles con Vigipool a local técnico y vea cómo se añaden nuevas funcionalidades a su aplicación (control de filtración, control de focos LED, etc.).



COMPATIBLE CUBIERTA DE PISCINA



AL ABRIGO DE INCLEMENCIAS (LLUVIA, POLVO)



NO DAÑA LA PISCINA

Referencia	Modelo	Alim.	Volumen de inyección max	Caudal max. bomba	Volumen piscina max.	Conexión	Dimensiones cuadro
PF10J053	Daisy VP pH	230V AC	18 litri / giorno Regolabile	1.5 l/h	150 m ³	Wifi a Ofix VP	130 x 115 x 35 mm
PF10J054	Daisy VP Ox						

Referencia	Modelo	Alim.	Medida pH	Medida RedOx	Emplazamientos inyectores	Volumen piscina max.	Conexión	Dimensiones analizador	Instalación	Sonda
PF10J070	Ofix VP	230V AC	5 - 10 +/- 0.1	200 - 900 mV +/- 20mV	1 iniettore pH 1 iniettore cloro	150 m ³	Wifi (local y a distancia) / Bluetooth®	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm	Sonda de platino
PF10J069	Ofix VP Gold									Sonda de oro

